

KIT ALLARME ANTIFURTO SENZA FILI VIA RADIO DAITEM SK900AT



TwinBand

DAITEM Lynx è un impianto d'allarme totalmente senza fili e senza collegamenti alla rete elettrica. È alimentato da batterie alcaline comunemente reperibili in commercio che garantiscono:

- 3 anni di autonomia in uso residenziale
- costi di manutenzione praticamente nulli

Tutto questo con la garanzia dell'affidabilità DAITEM, grazie agli oltre 30 anni di sviluppo, produzione e commercializzazione di impianti d'allarme senza fili made in Europe.

IL KIT DAITEM SK900AT INCLUDE:

n.1 SK300AT

Centrale con tastiera, sirena e sintesi vocale integrate, configurata per la gestione di 2 gruppi e 10 rivelatori.



La centrale può alloggiare il modulo comunicatore GSM/GPRS per invio allarmi e gestione remota. È alimentata dalla batteria (in dotazione) e può essere collegata alla rete 220Vca con apposito alimentatore in caso di collegamento alla rete GPRS.

Funzioni

- › **Sintesi vocale integrata.** La centrale segnala tramite la sintesi vocale: la ricezione corretta dei comandi e il riconoscimento dei diversi dispositivi del sistema, la programmazione, gli eventi avvenuti, le anomalie, gli allarmi o la necessità di cambiare le pile ad un dispositivo del sistema.
- › **Supervisione delle apparecchiature del sistema:** supervisione dei componenti del sistema, con identificazione di tutti i dispositivi, indicando tipo di apparecchiatura, numero, messaggio vocale personalizzato:
 - gestione degli ingressi (aperto, escluso),
 - gestione dell'alimentazione dei prodotti,
 - gestione dei collegamenti radio,
 - gestione delle autoprotezioni (apertura, distacco),
 - gestione della trasmissione telefonica, se dotata del modulo comunicatore.
- › **Il modulo comunicatore:** consente la trasmissione d'allarme a distanza in caso di intrusione o di altri eventi accaduti nei locali protetti.
- › **Personalizzazione** vocale dei rivelatori
- › **La memoria eventi** contiene gli ultimi eventi.
- › **Nella memoria eventi** vengono registrati: i cambiamenti di stato della protezione contro le intrusioni, gli allarmi, le anomalie, le esclusioni automatiche degli ingressi rimasti aperti, la modifica della configurazione del sistema.
- › **Gestione totale e indipendente dei gruppi.** Gestione personalizzata delle zone da proteggere.

- › **Autoprotezione** radio e al distacco.
- › **Fissaggio a muro**: inclusa base di fissaggio al muro che facilita l'installazione della centrale.

CARATTERISTICHE DAITEM SK300AT:

- **Gruppi indipendenti**: 2
- **Rivelatori d'intrusione** (fino a): 10
- **Organi di comando** (fino a): 4
- **Sirene** (fino a): 2
- **Comunicatori** (fino a): 1
- **Personalizzazione vocale prodotti** (max): 10
- **Memoria ultimi eventi**: 200

- n.1 **SK700AT**
Telecomando a 4 pulsanti.



Il telecomando permette di gestire l'impianto d'allarme DAITEM Lynx. I 4 pulsanti sono personalizzabili per adattare i comandi alle abitudini dell'Utente. Sono programmati per trasmettere i comandi di acceso, spento, acceso gr. 1 e gr.2.
Comprese: 2 pile al litio 3 V (tipo CR2016)

- n.1 **SK202AT**
Rivelatore di apertura multicontatto.



Il rivelatore di apertura è utilizzato per proteggere porte e finestre.

È composto da:

- Un contatto magnetico incorporato
- Un morsetto interno

Comprese: 2 pile alcaline 1,5 V (tipo LR03)

• n.1 **SK100AT**

Rivelatore ad infrarossi volumetrico.



Il rivelatore ad infrarossi passivi consente di rilevare un'intrusione tramite la variazione della radiazione infrarossa associata al movimento di una persona nel locale. Pulsante di test per verifica funzionamento e rilevazione.

Disponibile nella versione con lente volumetrica: portata 12 m, 90° di apertura

Compresi: 1 snodo orientabile autobloccante e 2 pile alcaline 1,5 V (tipo LR03 – C)

• n.1 **SK500AT**

Modulo comunicatore GSM/GPRS.



Il modulo comunicatore telefonico GSM/GPRS può essere installato come complemento di un sistema d'allarme DAITEM Lynx direttamente a bordo delle centrali SK300AT e SK301AT, in quanto rafforza la protezione contro le intrusioni, consentendo segnalazioni a distanza.

Permette di avvertire le persone inviando segnalazioni in sintesi vocale, sms o tramite protocolli digitali (viewcom-IP, contact ID, ...) e/o trasmettendo le immagini a distanza tramite

MMS (se il sistema è dotato di un rivelatore a trasmissione d'immagini). L'invio della chiamata telefonica avviene grazie alla scheda SIM inserita al suo interno (non in dotazione).

Compresi:

- 1 adattatore di rete RXU13X (100-240 Vca 50-60 Hz 0,3 A / 5 Vcc – 1 A)
- 1 batteria ricaricabile Li-Ion RXU03X (3,7 V – 1,3 Ah)